

■ GEBERIT

Design a filo parete

Placca di comando Geberit Sigma60

■ GEBERIT

Nuovo


KNOW
HOW
INSTALLED

Geberit Sigma60


Placca di comando a filo parete.

Da ambienti idrosanitari puramente funzionali, i bagni oggi si stanno trasformando a poco a poco in vere e proprie oasi di benessere: per questa ragione, per la realizzazione di tali ambienti, vengono utilizzati sempre più materiali di alta qualità e componenti eleganti. Questo pone nuove sfide agli artigiani che devono effettuare il lavoro. E la stessa cosa vale per l'installazione di placche di comando a filo parete. L'estetica della placca Geberit Sigma60 può essere apprezzata pienamente solo se anche i rivestimenti della parete – ossia piastrelle, pietra naturale, legno, gesso – vengono applicati con attenzione e precisione. Geberit ha studiato nei minimi dettagli la soluzione tecnica che permette la facile

installazione della placca a filo parete Sigma60 da parte di chiunque sia coinvolto in questo tipo di lavoro, dal muratore, al piastrellista fino all'idraulico. La Sigma60 viene infatti dotata di una speciale protezione cantiere e di un telaio di fissaggio con modulo di compensazione premontato. Poiché i primi componenti devono essere installati durante la realizzazione della struttura, si consiglia di ordinare la placca con sufficiente anticipo. Nei casi in cui il risultato estetico sia compromesso da angoli malfatti o fughe irregolari, Geberit offre comunque una cornice di copertura in lega di metallo pressofuso dall'elegante design. ←



Geberit Sigma60, placca di comando
Art. 115.792.GH.1



Telaio di copertura fughe per Sigma60
Art. 242.544.GH.1



Geberit Sigma60 – installazione ben progettata

L'installazione è resa semplice grazie alla tecnica di montaggio Geberit: cursori blu e perni distanziatori per un preciso fissaggio alla cassetta.

Prestare particolare attenzione ai seguenti passaggi:

- 1 Montaggio della protezione cantiere e stesura dell'intonaco
- 2 Inserimento del telaio di fissaggio e posa delle piastrelle
- 3 Regolazione di precisione del modulo di compensazione
- 4 Fissaggio della placca di comando

L'installazione delle placche di comando a filo parete richiede la giusta collaborazione tra idraulico e piastrellista.



↑ Superficie dei tasti cromo spazzolata con speciale rivestimento antimpronte (easy to clean) della placca.

-
- Placca di comando a filo parete con doppio tasto di risciacquo, adatta a tutti i moduli Combifix e Duofix da 8 e da 12 cm e ad Unica+
 - Eleganti tasti in zinco pressofuso di alta qualità
 - Speciale finitura della superficie che facilita la pulizia dei tasti (easy to clean)
 - Telaio di fissaggio con modulo di compensazione che consente di adattare la placca a qualsiasi spessore di rivestimento

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
sales.it@geberit.com

→ www.geberit.it

