LINEA GESSI GRAS CALCE

SCAGLIOLA

novità 2011

È UN PRODOTTO BIO ECO ECOSOSTENIBILE

INTERNI BIO A MANO

GESSO PER LISCIATURA DI LOCALI INTERNI

PRODOTTO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO OTTENUTO DALLA COTTURA DI PIETRA DA GESSO

Prodotto MARCATO CE (Direttiva 89/106 CE - Norma UNI EN 13279-1)

VANTAGGI PER IL CANTIERE

- Pratico per la movimentazione e stoccaggio perché fornito in comodi sacchi in carta che possono anche essere riciclati mediante raccolta differenziata

CAMPI DI APPLICAZIONE

- **Per stuccare e livellare intonaci base gesso, calce o cemento**
- **Per fissare scatolette e tubazioni elettriche**
- **Per fissaggi leggeri in genere**

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Prima di procedere all'applicazione del prodotto come rasante verificare che il sottofondo sia privo di polvere, grassi, olii, fuliggine, resti di disarmante

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

OCCORRENTE PER L'IMPIEGO

- Per rasature, seminare a filo d'acqua e mescolare solo la parte di immediato utilizzo, fino ad ottenere una giusta consistenza. Acqua di impasto 70-80%
- Utilizzare ca. 20 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg prestando attenzione durante i periodi invernali all'acqua troppo fredda o troppo calda nei periodi estivi.
- Spessore minimo di applicazione 1 mm.

CONFEZIONI E CONSUMI

- SACCHI: in carta da **25 kg**
- PALLET STANDARD: 60 sacchi (1500 kg)
- CONSUMO: 1 kg/m^2 per spessore 1 mm

SCHEDA TECNICA

- COMPOSIZIONE

  - Solfato di calcio emidrato

- GRANULOMETRIA

  < 0,2 mm

- REAZIONE AL FUOCO (UNI EN 13501-1)

  Classe A1

AVVERTENZE

- Prodotto consigliato per utilizzi professionali
- Temperatura d'impiego: da + 5° C a + 35° C
- L'impasto fresco deve essere protetto dal gelo
- STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: il prodotto può essere mantenuto, per un massimo di 12 mesi al coperto, in sacchi chiusi e con imballi (bancali) integri, in luoghi freschi e non umidi, sollevato dal suolo.